



RIMAS



Umweltfreundliche Maschinen für Friedhöfe, Wohnungsbaugesellschaften, Auftragnehmer, Kommunen und alle anderen mit Pflege- und Transportaufgaben im grünen Sektor.







Ein Unternehmen mit Tradition für Entwicklung und Qualität

Rimas ist ein zu 100 % dänisches Unternehmen in stetiger Weiterentwicklung.

Unser Grundgedanke ist die Entwicklung, der Vertrieb und der Service von umweltfreundlichen Qualitätsmaschinen mit Fokus auf Komfort, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hohe Betriebssicherheit.

Wir konzentrieren uns insbesondere auf elektrisch betriebene Maschinen, die den steigenden Anforderungen an den Umwelt- und Klimaschutz – sowohl lokal als auch global – gerecht werden.

Ein breites Produktprogramm

Unser Sortiment umfasst Maschinen und Anbaugeräte für die Straßen-, Garten- und Parkpflege in staatlichen, regionalen und kommunalen Einrichtungen.

Unsere Kunden sind hauptsächlich Bauunternehmen, Garten- und Landschaftsbauer, Wohnungsbaugesellschaften, Friedhöfe, Freizeitparks, Flughäfen u. a.

Starker landesweiter Service

Bei Rimas erhalten Sie stets kompetente Hilfe – auch im Notfall. Wir garantieren einen schnellen und effizienten Serviceeinsatz.

Original-Ersatzteile

Rimas führt Original-Ersatzteile für alle unsere Produkte auf Lager. Das gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und verlängert die Lebensdauer der Maschinen.

Balle Innovation. Mai 2026.

Änderungen, Druckfehler sowie die Verwendung von Modellabbildungen vorbehalten.

Die abgebildeten Modelle können mit Sonderausstattung gezeigt sein.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Elektrischer Geräteträger von Rimas

Wendiger Geräteträger und Lastentransporter für Profis

Unser elektrisch betriebener Rimas mit Allradantrieb und hoher Leistung ist die ideale Investition für Kommunen, Friedhöfe, Landschaftsgärtner, Bauunternehmen, Bauträger, Landwirte, Maurermeister und Vermietungsfirmen – überall dort, wo der Transport von Material und Werkzeugen Teil des Arbeitsalltags ist.

Der elektrische Antrieb macht den Rimas besonders benutzerfreundlich – leise im Betrieb und umweltfreundlich zugleich. Dank Allradantrieb ist er geländegängig, und die Knicklenkung ermöglicht Manövrieren auf engstem Raum.

Abmessungen

	Rimas MultiCarrier FS 1500e 4WD
Grundmaße ohne Zubehör	Länge: ca. 290 cm. Breite: ca. 100 cm
Länge der Ladefläche	150 cm
Breite der Ladefläche	100 cm
Höhe der Ladefläche (bis Unterkante)	60 cm



Technische Daten

	Rimas MultiCarrier FS 1500e 4WD
Produktnummer (Basis ohne Ladefläche)	FS-000-002
Antrieb	Elektrisch
Spannung	48 V DC
Elektromotoren	2 x 5,5 kW
Hydraulikpumpe für Lenkung und Hub	48 V DC
Wartungsfreie Batterien	48 V GEL
Batteriekapazität	Ca. 8 Stunden (abhängig vom Einsatz)
Ladegerät	Integriert im Fahrzeug, 230 V AC
Standardbereifung	Load Star 20.5 x 10.0 - 10
Geschwindigkeit	0-12 km/h
Nutzlast	1.300 kg
Eigengewicht	1.000 kg
	Optionen
Bereifung	Kenda Terra Trac 22 x 11.00 - 10. Kenda Superturf 20 x 11.00 - 10, 6-lagig. Kenda Superturf 22 x 11.00 - 10, 4-lagig
Ladefläche	Flache Ladefläche mit Kippzylinder. Dumperladefläche mit Kippzylinder. Spezielles Friedhofsladebord mit Kippzylinder. Drehgelenk inkl. Friedhofsladebord
Hub- und Zugausstattung	Kombikupplung. Frontheber inkl. A-Rahmen Kat. 0. Seitliche Verschiebung des Fronthubgeräts
Sonstiges	Tempomat. LED-Lichtpaket.

Rimas MultiCarrier & LastTruck

Mit hohem Fahrkomfort, minimalem Wendekreis und niedrigen Betriebskosten ist diese Maschine ein zuverlässiger Partner in anspruchsvollen Einsatzbereichen.

Als 100 % elektrisch betriebenes Fahrzeug ist der Rimas MultiCarrier und LastTruck ideal für vielfältige professionelle Anwendungen – z. B. auf Friedhöfen, bei Bauunternehmen, in Wohnungsbaugesellschaften und im öffentlichen Raum.

Er ist leistungsstark, flexibel und für den ganzjährigen Einsatz im nordischen Klima konzipiert.



Abmessungen

	Rimas LastTruck BS 1500e 4WD
Grundmaße ohne Zubehör	Länge: ca. 290 cm. Breite: ca. 100 cm
Länge der Ladefläche	150 cm
Breite der Ladefläche	100 cm
Höhe der Ladefläche (bis Unterkante)	60 cm



Individuelle Lösungen

Rimas passt Maschinen individuell an Ihre aktuellen Anforderungen und Einsatzbereiche an.

Egal, ob Sie eine Fahrposition vor oder hinter der Ladefläche bevorzugen oder eine 360-Grad-Kippfunktion wünschen – wir setzen Ihre Wünsche um.

Lassen Sie uns gemeinsam die perfekte Maschine entwickeln – exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen und für einen noch effizienteren Arbeitsalltag.



Technische Daten

	Rimas LastTruck BS 1500e 4WD
Produktnummer (Basis ohne Ladefläche)	BS-000-002
Antrieb	Elektrisch
Spannung	48 V DC
Elektromotoren	2 x 5,5 kW
Hydraulikpumpe für Lenkung und Hub	48 V DC
Wartungsfreie Batterien	48 V GEL
Batteriekapazität	Ca. 8 Stunden (abhängig vom Einsatz)
Ladegerät	Integriert im Fahrzeug, 230 V AC
Standardbereifung	Load Star 20.5 x 10.0 - 10
Geschwindigkeit	0-12 km/h
Nutzlast	1.500 kg
Eigengewicht	850 kg
	Optioner
Bereifung	Kenda Terra Trac 22 x 11.00 – 10, Kenda Superturf 20 x 11.00 – 10, 6-lagig, Kenda Superturf 22 x 11.00 – 10, 4-lagig
Ladefläche	Flache Ladefläche mit Kippzylinder. Dumperladefläche mit Kippzylinder. Spezielles Friedhofsladebord mit Kippzylinder. Drehgelenk inkl. Friedhofsladebord
Hub- und Zugausstattung	Anhängerkupplung
Sonstiges	LED-Lichtpaket

Rimas Laubsauger

Leise und leistungsstark

Unser kraftvoller Laubsauger wurde speziell dafür entwickelt, die Herbstarbeit effizient und ergonomisch zu gestalten.

Der Laubsauger ist mit einem zuverlässigen Elektromotor ausgestattet und verfügt über eine beeindruckende Saugleistung – die ideale Lösung für das Aufsammeln großer Mengen Laub und Gartenabfälle.

Ob auf Friedhöfen, in Parkanlagen oder Wohnanlagen – unser Laubsauger entfernt Laub mühelos und effektiv.

Der Saugschlauch hat eine Reichweite von bis zu 5 Metern und ist an einem Tragarm montiert, der die Belastung für den Benutzer deutlich reduziert und ein komfortables Navigieren mit der Düse ermöglicht.

Flexibel und benutzerfreundlich

Dank ergonomischem Design und intuitiver Bedienung ist unser Laubsauger besonders anwenderfreundlich. Die einstellbare Saugleistung lässt sich optimal an verschiedene Abfallarten, Bodenbeschaffenheiten und Feuchtigkeitsgrade anpassen – für beste Ergebnisse unter allen Bedingungen.

Der Rimas Laubsauger ist als separates Gerät oder vollständig integriert in eine Rimas-Basismaschine erhältlich. Verschiedene Zusatzgeräte sind als Zubehör verfügbar.





Technische Daten

	Rimas Laubsauger
Spannung	48 V DC
Batteriekapazität (Standard)	Ca. 3–5 Stunden bei normalem Betrieb mit Standard-Batteriepaket
Ladevolumen	1 m³
Eigengewicht	Ca. 350 kg
Abmessungen	Länge ca. 165 cm × Breite 100 cm × Höhe 110 cm

	Optionen
Batteriekapazität (Lithium)	Ca. 4–6,5 Stunden mit Lithium-Batteriepaket
Sonstiges	Frontdüse, Seitenbürste für Frontdüse



RIMAS Heißwasseranlagen

Die **umweltfreundliche Lösung** zur Wildkrautbekämpfung auf Wegen, Gehwegen und Plätzen sowie zur Reinigung und Pflege von Außenanlagen.

Die RIMAS Heißwasseranlage ermöglicht eine effektive und nachhaltige Wildkrautbekämpfung durch den Einsatz von bis zu 115 °C heißem Wasser und Dampf. Die intensive Hitze zerstört die Zellstruktur der Pflanzen nachhaltig – sowohl oberflächlich als auch tief im Wurzelbereich. Dadurch wird die Wasseraufnahme der Pflanzen unterbunden und ein dauerhaftes Absterben erreicht.

Im Gegensatz zu rein oberflächlichen Verfahren wie Abflammtchnik, mechanischer Bearbeitung oder herkömmlichen Dampfanwendungen sorgt die Heißwasserbehandlung für eine besonders tiefenwirksame und langanhaltende Wirkung.

Unsere RIMAS Heißwasseranlagen sind serienmäßig mit Tankgrößen von 200, 400 oder 600 Litern erhältlich. Zum Lieferumfang gehören standardmäßig ein Satz Handlanzen sowie eine 15 m Schlauchtrommel. Optional kann ein frontmontierter Flächenverteiler installiert werden. Dieser ist je nach Einsatzbereich und örtlichen Gegebenheiten in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zusätzlich kann der Flächenverteiler mit Seitendüsen und Seitenverschiebung ausgestattet werden, um auch entlang von Mauern, Randsteinen und anderen Begrenzungen effizient arbeiten zu können.

Gute Gründe für eine RIMAS Heißwasseranlage

- ✓ Umweltfreundliche und präzise Wildkrautbekämpfung
- ✓ Für zahlreiche Oberflächen geeignet
- ✓ Einfache und komfortable Bedienung
- ✓ Niedriger Geräuschpegel
- ✓ Geringer Wasserverbrauch
- ✓ Einsatz bei nahezu allen Witterungsbedingungen möglich
- ✓ Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- ✓ Anpassbar an die meisten Geräteträger und Basismaschinen
- ✓ Schnell montierbar und demontierbar
- ✓ Flexibel an verschiedenen Trägerfahrzeugen einsetzbar
- ✓ Hergestellt in Dänemark

Individuell angepasste RIMAS Anlagen für Geräteträger und Kommunalfahrzeuge

Die RIMAS Heißwasseranlagen wurden als kompakte Komplettsysteme entwickelt und können auf nahezu allen Geräteträgern sowie verschiedenen Arbeits- und Kommunalfahrzeugen aufgebaut werden. Für den Einsatz frontmontierter Flächenverteiler ist ein Frontlift mit A-Rahmen (Kommunalaufnahme/KAT) erforderlich.



Technische Daten

RIMAS Heißwasseranlagen zur Unkrautbekämpfung	Modell 200	Modell 400	Modell 600
Standardausstattung / Grundmodul			
Wassertank	200 l	400 l	600 l
Kessel, Typ	105 kW	105 kW	105 kW
Dieseltank	16 l	16 l	16 l
Steuerung	RIMAS	RIMAS	RIMAS
Schlauchtrommel	15 m	15 m	15 m
Handlanzen, Messingdüse, rund Ø100 mit Gummischutz, Messingbürste	3 stk.	3 stk.	3 stk.
Externes Ladegerät, 12 V – 25 Ah	Victron	Victron	Victron
Montage an der Basismaschine			
RIMAS Heißwasseranlagen können an den meisten Geräteträgern und Fahrzeugen montiert werden	Angebot	Angebot	Angebot
Sonderausstattung			
Frontmontierter Flächenapplikator, A-Rahmen erforderlich	Option	Option	Option
Breite: 70 cm. Tiefe: 40 cm	Option	Option	Option
Breite: 100 cm. Tiefe: 60 cm	Option	Option	Option
Breite: 120 cm. Tiefe: 60 cm	Option	Option	Option
Montage	Angebot	Angebot	Angebot
Zusätzliche Fernbedienung zur Bedienung aus der Kabine	Option	Option	Option
Seitenverschiebung für Flächenapplikator: 70 cm	Option	Option	Option
Leistung			
Theoretische Flächenleistung: Arbeitsbreite: 1 Meter. Fahrgeschwindigkeit: 2,5 km/h. Gesamtleistung: 2.500 m²/Stunde.			
Praktische Flächenleistung: Erfahrungsgemäß ca. 1.500–2.500 m²/Stunde.			
Effektive Heißwassermenge: Ca. 13 l Heißwasser pro Minute bei 115 °C.			
Hinweis: Die Zugabe von RIMAS Entkalkungsmittel verlängert die Lebensdauer der Anlage.			

Die Anlagen werden in unserer eigenen Produktionsstätte in Herning, Dänemark gefertigt. Dadurch können Halterungen, Schutzabdeckungen sowie weitere Anpassungen individuell auf das jeweilige Trägerfahrzeug abgestimmt werden.

Gerne beraten wir Sie zu einer Lösung für Ihre Maschine oder Ihren Fuhrpark. Telefon: +45 72 16 17 55



10857

RIMAS

Balle Innovation ApS

Cedervej 2c • DK-7400 Herning

Tel. +45 72 16 17 55 • E-Mail: info@balleinnovation.dk