



RIMAS



Miljövänliga maskiner för kyrkogårdar, bostadsbolag, entreprenörer, kommuner och alla andra med skötsel- och transportuppgifter inom den gröna sektorn.







Ett företag med tradition för utveckling och kvalitet

Rimas tillverkas av ett 100 % danskägt företag i ständig utveckling. Företagets affärsidé är att utveckla, sälja och serva miljövänliga maskiner av hög kvalitet med fokus på komfort, stor användbarhet och driftsäkerhet. Vi fokuserar på eldrivna maskiner som möter samhällets ökande krav på miljöhänsyn – både lokalt och globalt.

Ett brett produktprogram

Produkterna omfattar maskiner och redskap för väg-, trädgårds- och parkunderhåll inom stat, regioner och kommuner. Våra kunder är främst entreprenörer, trädgårdsmästare, bostadsrättsföreningar, kyrkogårdar, nöjesparker, flygplatser m.fl.

Stark rikstäckande service

Hos os finns alltid hjälp att få om det skulle uppstå ett problem som kräver en snabb insats. Vi garanterar snabb och effektiv service.

Originalreservdelar

Vi lagerför originalreservdelar till alla våra produkter. Det säkerställer maskinernas drifttid och förlänger deras livslängd.

Balle Innovation. Maj 2026.
Med reservation för tryckfel, användning av modellbilder och ändringar i de tekniska specifikationerna.
De visade modellerna kan vara utrustade med extrautrustning.



Rimas elektriska redskapsbärare

Smidig redskapsbärare och lasttruck för professionella

Vår eldrivna Rimas med fyrhjulsdraft och massor av kraft är en självklar investering för kommuner, kyrkogårdar, anläggningsträdgårdsmästare, entreprenörer, byggherrar, lantbrukare, murarmästare och uthyrningsföretag – där material- och redskapstransport är en del av arbetsflödet.

Den elektriska driften gör Rimas extremt användarvänlig, samtidigt som den är tystgående och miljövänlig. Fyrhjulsdraften gör den terränggående, och midjestyrningen säkerställer att den kräver minimalt med utrymme för manövrering.

Mått

	Rimas MultiCarrier FS 1500e 4WD
Basismått utan tillbehör	Längd: ca 290 cm. Bredd: ca 100 cm
Längd på flak	150 cm
Bredd på flak	100 cm
Höjd på flak (till botten av flak)	60 cm



Tekniska specifikationer

	Rimas MultiCarrier FS 1500e 4WD
Produktnummer, bas utan flak	FS-000-002
Drift	Elektrisk
Spänning	48 V DC
Elektriska motorer	2 x 5,5 kW
Pumpstation för styrning och lyft	48 V DC
Underhållsfria batterier	48 V GEL
Batterikapacitet	Ca 8 timmar beroende på användning
Laddare	Integrerad i truck, 230 V AC
Standardhjul	Load Star 20.5 x 10.0 - 10
Hastighet	0-12 km/h
Lastkapacitet	1 300 kg
Vikt	1 000 kg

	Tillval
Däckmontering	Kenda Terra Trac 22x11.00-10. Kenda Superturf 20x11.00-10 6-ply. Kenda Superturf 22x11.00-10 4-ply
Flak	Flak med tippcylinder. Dumperflak med tippcylinder. Kyrkogårdsflak med tippcylinder. Vridenhet inkl. kyrkogårdsflak.
Lyft och drag	Kombifäste. Frontlyft inkl. A-ram kat. 0. Sidoförskjutning av frontfäste.
Övrigt	Farthållare. LED-ljussats.

Rimas MultiCarrier & LastTruck

Med god förarkomfort, minimal vändradie och låga driftskostnader är denna maskin en pålitlig partner i krävande miljöer

Som en 100 % eldriven maskin är Rimas Lasttruck och Minidumper idealisk för en rad professionella användningsområden – till exempel på kyrkogårdar, hos entreprenörer, i bostadsbolag och institutioner.

Den är stark, flexibel och designad för året runt-bruk i nordiskt klimat.



Mått

	Rimas LastTruck BS 1500e 4WD
Basismått utan tillbehör	Längd: ca 290 cm. Bredd: ca 100 cm
Längd på flak	150 cm
Bredd på flak	100 cm
Höjd på flak (till botten av flak)	60 cm



Specialanpassningar

Vi kan skräddarsy maskiner efter dina aktuella behov och arbetsuppgifter.

Oavsett om du föredrar förarplatsen framför eller bakom flaket, eller önskar 360-graders tippfunktion, kan vi uppfylla dina önskemål.

Låt oss tillsammans designa den perfekta maskinen som matchar dina krav och gör din arbetsdag ännu mer effektiv.



Tekniska specifikationer

	Rimas LastTruck BS 1500e 4WD
Produktnummer, bas utan flak	BS-000-002
Drift	Elektrisk
Spänning	48 V DC
Elektriska motorer	2 x 5,5 kW
Pumpstation för styrning och lyft	48 V DC
Underhållsfria batterier	48 V GEL
Batterikapacitet	Ca 8 timmar beroende på användning
Laddare	Integrerad i truck, 230 V AC
Standardhjul	Load Star 20.5 x 10.0 - 10
Hastighet	0-12 km/h
Lastkapacitet	1 500 kg
Vikt	850 kg

	Tillval
Däckmontering	Kenda Terra Trac 22x11.00-10. Kenda Superturf 20x11.00-10 6-ply. Kenda Superturf 22x11.00-10 4-ply
Flak	Flak med tippcylinder. Dumperflak med tippcylinder. Kyrkogårdsflak med tippcylinder. Vridenhet inkl. kyrkogårdsflak.
Lyft och drag	Dragkrok
Övrigt	LED-ljussats

Rimas Lövsugare

Tystgående och kraftfull

Vår kraftfulla lövsugare är utvecklad för att klara höstens uppgifter med effektiv lövinsamling – snabbt och med optimal ergonomi för användaren.

Den är utrustad med en driftsäker elektrisk motor och har en imponerande sugeffekt, vilket gör den till en optimal lösning för hantering av stora mängder löv och eventuellt trädgårdsavfall.

Oavsett om du arbetar på en kyrkogård, i parker eller inom bostadsföreningar, klarar vår lövsugare jobbet med att ta bort löv enkelt och effektivt.

Lövsugarslangen har en räckvidd på upp till 5 meter och är monterad med en bärmarm, vilket minskar belastningen för användaren och gör det enkelt att styra sugmunstycket.

Flexibel och användarvänlig

Med sin ergonomiska design och intuitiva styrning är vår lövsugare mycket lätt att använda. Det justerbara sugnivån gör det möjligt att anpassa sugeffekten efter olika typer av avfall, underlag och fuktighet – för optimalt resultat varje gång.

Rimas lövsugare kan levereras som ett fristående aggregat eller fullt integrerad på en Rimas basmaskin. Olika redskap finns som tillval.





Tekniska specifikationer

	Rimas Lövsugare
Spänning	48 V DC
Batterikapacitet (Standard)	Ca 3–5 timmar vid normal drift med standardbatteripaket
Lastkapacitet, volym	1 m ³
Egenvikt	Ca 350 kg
Mått	Längd ca 165 cm x bredd 100 cm x höjd 110 cm

	Tillval
Batterikapacitet (Litium)	Ca 4–6,5 timmar med litiumbatteripaket
Övrigt	Frontmunstycke, sidoborste till frontmunstycke



RIMAS Hetvattensystem

Det **miljövänliga valet** för ogräsbekämpning på gångvägar, trottoarer, torg och vid rengöring och underhåll av utomhusmiljöer.

Med en kombination av upp till 115 °C varmt vatten och ånga säkerställer vårt RIMAS Hetvattensystem en effektiv ogräsbekämpning både på ytan och ner i rotsystemet. Den intensiva värmen utlöser en proteinchock i växterna, vilket effektivt förstör cellväggarna. Detta leder till att växterna inte längre kan ta upp vatten och därför torkar ut. Den djupgående behandlingen med varmt vatten ger en långvarig effekt jämfört med ytbehandlingar som gasbränning, ångbehandling eller mekaniska metoder.

Våra hetvattensystem kan som standard levereras med tankar på 200, 400 eller 600 liter. De levereras alltid med ett set handlanser och en 15 m slangvinda, och det finns möjlighet att välja till en frontmonterad ytspreder. Ytspredaren finns i olika storlekar beroende på behov och lokala förhållanden. Den kan dessutom utrustas med sidomunstycken och sidoförskjutning, vilket gör det möjligt att arbeta mycket nära murar, kantstenar och liknande avgränsningar.

Det finns många goda skäl att välja ett RIMAS Hetvattensystem

- ✓ Miljövänlig och precis ogräsbekämpning
- ✓ Lämpligt för alla typer av ytor
- ✓ Enkel användning
- ✓ Låg ljudnivå
- ✓ Låg vattenförbrukning
- ✓ Kan användas under alla väderförhållanden
- ✓ Kostnadseffektivt i drift
- ✓ Låga service- och underhållskostnader
- ✓ Kan anpassas till de flesta redskapsbärare och basmaskiner
- ✓ Enkel att montera av och på, så att maskinen kan användas till andra uppgifter
- ✓ Danskproducerad

Specialanpassade RIMAS-anläggningar för din redskapsbärare eller andra arbetsfordon

RIMAS Hetvattensystem är utvecklade som kompletta enheter som kan monteras på i stort sett alla redskapsbärare och andra arbetsfordon. För arbete med frontmonterade ytspredare krävs en frontlyft med A-ram.



Tekniska specifikationer

RIMAS hetvattensystem för ogräsbekämpning	Modell 200	Modell 400	Modell 600
Standardutrustning / Grundmodul			
Vattentank	200 l	400 l	600 l
Panna, typ	105 kW	105 kW	105 kW
Dieseltank	16 l	16 l	16 l
Styrsystem	RIMAS	RIMAS	RIMAS
Slangvinda	15 m	15 m	15 m
Handlansar, mässingsmunstycke, rund Ø100 med gummikåpa, mässingsborste	3 st.	3 st.	3 st.
Extern laddare, 12 V – 25 Ah	Victron	Victron	Victron
Montering på basmaskin			
RIMAS hetvattensystem kan monteras på de flesta redskapsbärare och fordon	Offert	Offert	Offert
Extrautrustning			
Frontmonterad ytapplikator, kräver A-ram	Tillval	Tillval	Tillval
Bredd: 70 cm. Djup: 40 cm			
Bredd: 100 cm. Djup: 60 cm			
Bredd: 120 cm. Djup: 60 cm			
Montering	Offert	Offert	Offert
Extra fjärrkontroll för manövrering från hytten	Tillval	Tillval	Tillval
Sidoförskjutning för ytapplikator: 70 cm	Tillval	Tillval	Tillval
Kapacitet			
Teoretisk kapacitet: Arbetsbredd: 1 meter. Körhastighet: 2,5 km/h. Totalt: 2 500 m ² /timme.			
Praktisk kapacitet: Erfarenhetsmässigt ca 1 500–2 500 m ² /timme.			
Effektiv hetvattenmängd: Ca 13 l heft vatten per minut vid 115 °C.			
Observera: Tillsats av RIMAS avkalkningsmedel förlänger systemets livslängd.			

De unika systemen produceras i vår egen produktionsanläggning i Herning, Danmark. Här kan vi även specialanpassa fästen, skydd och liknande efter behov.
Ring +45 72 16 17 55 och få en offert anpassad för just din maskin



RIMAS

Balle Innovation ApS

Cedervej 2c • DK-7400 Herning

Tel. +45 72 16 17 55 • E-post: info@balleinnovation.dk